ИНТЕКОНТ Т-50
ГРУНТ ИНТЕРЬЕРНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерный грунт ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кирпичные, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ.

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения.

Проведение работ

Перед применением грунт следует перемешать**.** ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50 наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 час).

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5ºС и не выше +30ºС, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%**.** Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской**.**

СОСТАВ

Полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок. Грунт экологически безопасен, не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м²
Время высыхания	не менее 1 час
Морозостойкость при хранении	не менее 5 циклов
Температура окружающей среды и основания	от +5°С до +30°С
Температура хранения	не выше +5°С
Срок хранения	12 месяцев

Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р
Продукт изготовлен из экологически чистого сырья
Изготовлено в соответствии с ТУ производителя